

NÁSTAVBOVÁ ROZMETADLA 1600-2600 L

pro nákladní automobily N1, N2



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (900 l).
- ✓ 12V duální motory.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání materiálu.
- ✓ Dvojdílná krycí plachta s lankovým otevíráním zabraňuje znečištění ložné plochy vozidla posypovým materiálem.
- ✓ Možnost volby šnekového nebo pásového dopravníku.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Oranžová barva.
- + Pracovní LED světlo.
- + Maják.
- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Zadní a koncová světla.
- + 24V motory a řídicí systém.
- + Odstavné nohy.
- + Nastavitelný směr posypu.
- + Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 60 cm).
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Aplikace Hilltip HTrack Online.
- + Vozík pro 1600, 2100 l rozmetadla (max. 3,5 t).



Možnost tahat rozmetadlo za autem. Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.

ROZMETADLA | SPECIFIKACE

MODEL	1600	2100	2600
Celková délka (včetně rozmetacího ústrojí)	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimální délka korby vozidla	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Celková výška zásobníku	1250 mm	1390 mm	1550 mm
Objem zásobníku	1500 l	2000 l	2500 l
Objem zásobníku, zaokrouhleno	1600 l	2100 l	2600 l
Hmotnost (prázdný)	260 kg	295 kg	320 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)		
Velikost rozmetacího kotouče	500 mm	500 mm	500 mm
Průměr šneku (nerez)	150 mm	150 mm	150 mm
Šířka dopravníku	300 mm	300 mm	300 mm
Materiál	Sůl, písek, granulát/směs		
Nosič	Nákladní automobil 3,5–10 t		

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

MODEL	1600	2100	2600
Zvlhčování soli, rozsah dávky	3–12 l/min	3–12 l/min	3–12 l/min
Postřikovací lišta, rozsah postřiku	5–25 l/min	5–25 l/min	5–25 l/min
Zvlhčování soli, pracovní záběr	1–8 m (společně s posypovým materiálem)		
Postřikovací lišta, pracovní záběr	2–5 m	2–5 m	2–5 m
Zvlhčování, objem nádrže	900 l	900 l	900 l
Postřik, objem nádrže	900–2200 l*	900–2200 l*	900–2200 l*
Postřikový roztok	Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda		

* Svolitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.