

Arborist 150D MAX

Ve své třídě udává směr



Vhodný pro:

Lesníky • Údržbu pozemků • Městské služby

Arborist 150D MAX vychází z pravděpodobně nejprodávanějšího štěpkovače s kapacitou do 150 mm na trhu - Arborist 150. Je poháněn mocným dieslovým motorem Kubota D 1105 o výkonu 25 hp.

Arborist 150D MAX se vyznačuje nejen svou mimořádnou tichostí provozu a dlouhou výdrží, ale také nekompromisní bezpečností a produktivitou, takže se stal nedocenitelným pomocníkem arboristů, lesníků a pracovníků městských služeb po celé Evropě.

Jádro tohoto stroje tvoří pevné šasi z vysoce kvalitní oceli, zajišťující neuvěřitelnou odolnost a spolehlivost. Velkorysá vstupní násypka (970 x 790 mm) umožňuje efektivní štěpkování i rozložitých větví bez předchozího ořezu motorovou pilou. Díky našemu patentovanému systému No-Stress se materiál optimálně dostává k podávacím válcům, tak, aby byla dosažena maximální efektivita práce a zajišťuje dlouhodobou výdrž stroje.

Arborist 150D MAX

Technické údaje



Základní prvky

- Štěpkovací kapacita 150 mm
- Diesellový motor Kubota o výkonu 25 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Spodní plovoucí ochranný rám
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stres
- Hmotnost 750 kg



Maximální průměr štěpkovaného dřeva	150 mm	Štěpkovací kapacita (t/h)	3,75
Výrobce a typ motoru	Kubota D1105	Štěpkovací kapacita (m3/h)	13
Motor	25 hp	Rozměry vstupní násypky	970 mm x 790 mm
Palivo	Diesel	Rozměry vstupního otvoru	150 mm x 230 mm
Přípojný za traktor	Ne	Spodní ochranný rám	Standard
Štěpkovací mechanismus	Disc-Blade	Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Hmotnost štěpkovacího disku	48 kg	Objem nádrže na olej hydrauliky	30 l
Počet nožů	4	Počítadlo Moto-hodin	Standard
Hydraulické podávací valce	Dva vertikální	Délka (transportní)	3556 mm
Otočný podvozek	Ne	Šířka (transportní)	1290 mm
Řídicí systém	No-Stress	Výška	2335 mm
Kapacita palivové nádrže	27 l	Hmotnost	750 kg
Spojka	Ne	Zvukový výkon LWA	115 dB(A)
Rezervní kolo	Na přání	Zvukový tlak LPA	92 dB(A)