

MORBARK 30/36A NCL WHOLE TREE CHIPPER

Výhody

- Přímý odvod materiálu tlakem vzduchu umožňuje zvýšení výkonu stroje.
- osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben s vyměnitelnými částmi, které podléhají opotřebení.
- 30/36A konstrukce štěpkovače umožňuje snížení spotřeby paliva a úsporu nákladů na údržbu stroje.
- Integrovaný řídicí systém Morbark, snižuje čas zpracování materiálu.



Integrovaný řídicí systém Morbark

Tento jedinečný řídicí systém kontroluje tlak v hydraulické soustavě, teplotu, systém spojky a efektivitu pohonné jednotky. Následně pak nastavuje systém pro nejvyšší možný výkon.



Štěpkovací buben

osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben s vyměnitelnými díly podléhajícími opotřebení.



Odvod materiálu

Přímý odvod materiálu, hydraulicky nastavitelný pomocí dálkového ovládní, pro zvýšení výkonu stroje.



Podávací systém

Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.

SPECIFICATIONS

Note: Specifications may vary with equipment options

02252010

POPIS

Délka.....30'3"(9,22m)
Výška.....11'8"(3,55m)
Šířka.....8'6"(2,59m)
Celková hmotnost.....31.500lbs.(14,28 t)
Hmotnost na čepu.....13.200lbs.(5,9t)
Hmotnost na nápr.....18.300lbs.(8,3t)
Typ náprav.....20.000lbs. Tor-flex
Motor.....CAT, Cummins, John Deere
Výkon.....325 – 600HP
Oběm pal. nádrže.....719l
Oběm hyd. nádrže.....643l
Max. průměr materiálu 18"(45,72 cm)
Pneumatiky.....LT 235/85R16
Brzdyelektrické

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Vstupní otvor.30"x33"(76,2x 83,8cm)
Podávací ústrojí se skládá z jednoho podávacího válce o průměru 22"(55,8 cm), který je poháněn hydraulickým motorem typu 6.000Series, montovaným nad pohyblivou podlahou o rozměrech: 76,2 cm x 3 m50 cm, osazenou dvěma podávacími řetězy typu WDH-110.

ŠTĚPKOVACÍ ÚSTROJÍ

Průměr štěp. bubnu.....36"(91 cm)
Šířka štěp. bubnu.....30"(76,2 cm)
Kapsy nožů.....6x- 9/4"x10³/16"x8"
Nože.....6x – 10¹/2"x4³/16"x1/2"
Materiál nožů.....Ložiskový kov třídy A-8
Otáčky štěp. bubnu.....916 ot/min.

ODVOD MATERIÁLU

Přímý odvod, hydraulicky ovládaný
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Podávací řetězyvpřed/vzad
Podávací válecnahoru/dolů
Odvod materiálu.....nahoru/dolů
Otáčky motoru..... zvýšit/snížit
Bezpeč. Vypínač, syréna
VOLITELNÉ
Halogenové pracovní osvětlení
ESPAR- vyhřívání motoru pro studené starty
Vzduchový kompresor 11HP
Zadní stabilizátor
Integrovaný řídicí systém Morbark
Reverzní ventilátor



OBMtec BV

Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com