

MORBARK 40/36 WCL TRACK WHOLE TREE CHIPPER

Výhody

- Přímý odvod materiálu tlakem vzduchu umožňuje zvýšení výkonu stroje.
- osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben zvyšující výkon stroje.
- 40/36 - konstrukce štěpkovače umožňuje snížení spotřeby paliva a úsporu nákladů na údržbu stroje.
- Integrovaný řídicí systém Morbark, snižuje čas zpracování materiálu.



Integrovaný řídicí systém Morbark

Tento jedinečný řídicí systém kontroluje tlak v hydraulické soustavě, teplotu, systém spojky a efektivitu pohonné jednotky. Následně pak nastavuje systém pro nejvyšší možný výkon.



Odvod materiálu

Přímý odvod materiálu, hydraulicky nastavitelný pomocí dálkového ovládání, pro zvýšení výkonu stroje.



Podávací systém

Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.



Nastavení kabiny operátora

Kabina operátora hydraulicky vyjíždí do pracovní pozice a sjíždí do pozice transportní.



SPECIFICATIONS

Note: Specifications may vary with equipment options

02252010

POPIS

Délka.....31'6"(10,26m)
 Výška.....11'6"(3,5m)
 Šířka.....8'6"(3,50m)
 Celková hmotnost.....60.0000lbst(27,2t)
 Motor.....CAT, Cummins, John Deere
 Výkon.....600 - 700HP
 Oběm pal. nádrže.....1.135l
 Oběm hyd. nádrže.....707l
 Max. průměr materiálu 20"(50,8cm)
 Pásky320L CAT
 Integrovaný řídicí systém Morbark

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Vstupní otvor.40"x24"(101 x 60,96cm)
 Podávací ústrojí se skládá z jednoho

podávacího válce o průměru 30"(76,2cm), který je poháněn hydraulickým motorem typu 6.000Series, montovaným nad pohyblivou podlahou o rozměrech: 101cm x 3m81cm, osazenou třemi podávacími řetězy typu WDH-110

ŠTĚPKOVACÍ ÚSTROJÍ

Průměr štěp. bubnu.....36"(91 cm)
 Šířka štěp. bubnu.....40"(101cm)
 Kapsy nožů.....6x- 9/4"x10³/16"x8"
 Nože.....6x- 10¹/2"x4³/16"x1/2"
 Materiál nožů...Ložiskový kov třídy A-8
 Otáčky štěp. bubnu.....968ot/min.

ODVOD MATERIÁLU

Horizontální a vertikální, hydraulicky ovládaný

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce.....vpřed/vzad
 Pod.válec.....nahoru/dolu
 Motor otáčky.....zvýšit/snížit
 Odvod materiálu.....nahoru/dolu

KABINA, RUKA

Typ 250 dosah 7m, kabina operátora včetně ovladačů stroje a nakladače, integrovaná klimatizace/ topení. Bezpečnostní vypínač, sedadlo operátora nastavitelné v šesti polohách, bezpečnostní sklo.

VOLITELNÉ

Halogenové pracovní osvětlení
 ESPAR- vyhřívání motoru pro studené starty
 Vzduchový kompresor 11HP
 Reverzní ventilátor.



OBMtec BV

Franklinstraat 9;
 9285 WT Buitenpost (NL)
 T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
 F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
 E: info@obmtec.com
 I: www.obmtec.com