

MORBARK MODEL 50/48B NCL WHOLE TREE CHIPPER

Výhody

- Osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben zvyšující výkon stroje.
- Přímý odvod materiálu tlakem vzduchu umožňuje zvýšení výkonu stroje.
- Systém podávání materiálu snižuje náklady na údržbu stroje.
- Integrovaný řídicí systém Morbark, snižuje čas zpracování materiálu.
- 50/48B je jeden z nejproduktivnějších strojů na trhu.



Integrovaný řídicí systém Morbark

Tento jedinečný řídicí systém kontroluje tlak v hydraulické soustavě, teplotu, systém spojky a efektivitu pohonné jednotky. Následně pak nastavuje systém pro nejvyšší možný výkon.



Stabilizační podpěry

Volitelné zadní stabilizační podpěry. Pomocí všech stab. podpěr je zajištěna stabilita stroje během práce.



Podávací systém

Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.



Štěpkovací buben

osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben, držáky nožů s tvrdokovovou úpravou.

SPECIFICATIONS

Note: Specifications may vary with equipment options

02252010

POPIS

Délka.....38'5" (11,70m)
Výška.....12'8" (3,86m)
Šířka.....10'10" (3,30m)
Celková hmotnost.....63.440lbs (28,7t)
Výkon.....700 - 1050HP
Motor.....CAT, Cummins
Pneu.....425/65R22,5 Super single
Oběh pal. nádrže.....1514l
Oběh hyd. nádrže.....1135l
Max. průměr materiálu 25" (63,5 cm)
Integrovaný řídicí systém Morbark

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Průměr štěpkovacího bubnu.48" (121cm)
Šířka štěpkovacího bubnu.....50" (127cm)
Podávací ústrojí se skládá z jednoho podávacího válce o průměru 34" (86,3cm) který je poháněn hydraulickým motorem, pohyblivou podlahou o rozměrech: 127cm x 3m 47cm, osazenou čtyřmi podávacími řetězy typu WDH-120

ODVOD MATERIÁLU

Horizontální a vertikální, hydraulicky ovládaný

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce.....vpřed/vzad
Pod.válec.....nahoru/dolu
Motor otáčky.....zvýšit/snížit
Odvod materiálu.....nahoru/dolu

VOLITELNÉ

Halogenové pracovní osvětlení
Vzduchový kompresor 11HP
Reverzní ventilátor.
330 EL Caterpillar podvozek



OBMtec BV

Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com