



malotraktory


SHIBAURA

SHIBAURA ST318 / 321 / 324

Traktory vhodné pro celoroční využití. Univerzálnost traktorů je dána možností připojení širokého sortimentu příslušenství a komfortní kabiny s topením. Profesionální traktory vhodné i pro služby. Nižší hmotnost traktoru pomůže snížit utužení trávníku nebo nepoškodí dlažbu na chodníku. Při připojení vhodného příslušenství lze traktor využít také ve stavebnictví, zemědělství nebo sadařství.

	ST318M	ST318HST	ST321M	ST321HST	ST324M	ST324HST
MOTOR	Tříválcový, vodou chlazený Shibauro dieselový motor s nízkou hlučností.					
	15,8 kW / 21,6 hp (SAE) 13,8 kW / 18,8 hp (DIN) 954 ccm		18,1 kW / 24,2 hp (SAE) 15,7 kW / 21,0 hp (DIN) 1005 ccm		20,5 kW / 27,9 hp (SAE) 17,9 kW / 24,3 hp (DIN) 1131 ccm	
PŘEVODOVKA	318M / 321M / 324 M – 9 rychlostí vpřed 1,2-18 km.h ⁻¹ , 3 rychlostí vzad 2,1-13,2 km.h ⁻¹ 318HST / 321HST / 324 HST – Hydrost. / 2 skupiny: Vpřed: 0-5,8 km.h ⁻¹ a 0-19 km.h ⁻¹ Vzad: 0-4,1 km.h ⁻¹ a 0-10,5 km.h ⁻¹					
VÝVODOVÝ HŘÍDEL	Zadní 540 ot.min ⁻¹ , Mezinápravový 2000 ot.min ⁻¹					
3-BODOVÝ ZÁVĚS	Kategorie 1, zvedací síla 700 kg					
HMOTNOST PŘÍVĚSU	Max. 1600 kg brzděného					
POSILOVAČ ŘÍZENÍ	Standard					
HYDRAULIKA	Průtok 17 l.min ⁻¹ při tlaku 130 barů, Standardní ventil se dvěma vývody vzadu					
POLOMĚR OTÁČENÍ	2180 mm					
ROZCHOD KOL	822 mm přední náprava / 851 mm zadní náprava					
SVĚTLOST	270 mm					
OBJEM NÁDRŽE	20 litrů					
ROZMĚRY (DxŠxV)	2728 x 1042 x 2287 mm (s ochranným rámem)					
HMOTNOST	742 kg s ochranným rámem	754 kg s ochranným rámem	744 kg s ochranným rámem	756 kg s ochranným rámem	750 kg s ochranným rámem	762 kg s ochranným rámem

Pohon 4x4 / Tempomat (u modelů HST) / Uzávěrka diferenciálu / Rovná podlaha bez pedálů

M - manuální převodovka HST - hydrostatická převodovka

ST318 / ST321 / ST324 příslušenství



Obr.	Popis
Shibaura příslušenství	1 MEZINÁPRAVOVÁ SEKAČKA, záběr 1,5 m, boční výhoz MEZINÁPRAVOVÁ SEKAČKA, záběr 1,37 m, boční výhoz, nezávislé zvedání mezinápravové sekačky na 3-bodový závěs MEZINÁPRAVOVÁ SEKAČKA, záběr 1,5 m, boční výhoz, nezávislé zvedání mezinápravové sekačky na 3-bodový závěs Mulčovací sada pro sekačku 1,37 m Mulčovací sada pro sekačku 1,5 m
	2 SBĚRAČ TRÁVY MAS 600, objem 600l Vyklápění koše do výšky 1,8 m Dvojité pneumatiky pro sběrací koš (2ks) 260x85 Koncovka, hadice, spony pro spojení koše se sekačkou
	3 KOMFORTNÍ KABINA, s topením, standardně s bezpečnostními skly, světla, odmontovatelné dveře, el. stěrače s ostříkovačem, zpětná zrcátka (testováno O.E.C.D.) Přídavná světla
	ČELNÍ HYDROZÁVĚS, rychloupínací trojúhelník Čelní vývodový hřídel, 2000 ot.min ⁻¹ (pouze s PA-115SH) Hydraulická sada pro čelní hydrozavěs, 2 ventily, 4 rychlospojky
	5 ČELNÍ NAKLADAČ s dvoučinnými hydraulickými válci Lopata na nakladač, 1,2 m Vidle na hnůj Tažný závěs – horní Přídavná světla
	Závěs ISO50, trojúhelník s koulí do 3-b závěsu
	SNĚHOVÁ RADLICE čelní, s hydraulickým nastavením úhlu, pryžový břit, různé pracovní záběry SNĚHOVÁ RADLICE čelní šípová, s hydraulickým nastavením úhlu, pryžový břit, různé pracovní záběry
	ROZMETADLO SOLI
	3 ZAMETACÍ KARTÁČ
	7 SYPAČ NA ŠTĚRK/PÍSEK
6 MULČOVAČ	
4 PODKOPOVÉ RAMENO	
FUKAR NA LISTÍ A JINÉ NEČISTOTY	
8 SEČKA	
A MNOHO DALŠÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ pro sadáře, zahradníky, do zemědělství, lesnictví a pro údržbu sportovních ploch s umělými i přírodními povrchy	



Pneumatiky dle výběru

AGST321	Agro pneumatiky	Přední 6x12	Zadní 9,5-16
SGST321	Travní pneumatiky úzké	Přední 6x12	Zadní 9,5-16
WTTST321	Travní pneumatiky široké	Přední 20x8,00-10	Zadní 29x12,00-15

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

*Kvalitní
japonské traktory*

