



greenové sekačky

GP 400

GP400 je špičková třívřetenová sekačka greenů s nejvyšší kvalitou sečení, maximálním pohodlím operátora a unikátními servisními vlastnostmi. Nahrazuje velmi oblíbený model G-plex.



JACOBSEN®

- | Špičková Jacobsen kvalita sečení
- | Výsuvné centrální vřeteno – snadná údržba a servis
- | Nová konstrukce a design palivové nádrže
- | Aktivní stěrače zadních válců
- | Možnost připojení široké škály regeneračních kazet
- | TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení



- ▶ Ovládací prvky integrované do funkčně i vzhledově renovované podpěrky ruky zajišťují maximální komfort při ovládání, lepší výhled na pravé vřeteno a snadné ovládání.
- ▶ Volně plovoucí řízené žací jednotky, které se pohybují nezávisle na pohybu stroje, zaručují vynikající kopírování nerovností terénu.
- ▶ Vysouvání centrálního vřetene do strany umožňuje snadný přístup pro seřízení a údržbu.
- ▶ Patentovaný stabilizátor žacích jednotek dovoluje jejich hydraulický zdvih paralelně se zemí.



Díky ergonomickému uspořádání ovládacích prvků na područce je ovládání stroje pohodlné, snadné a intuitivní.



Snadný přístup k motoru.



Nová palivová nádrž společně s nádrží hydraulické kapaliny. Vznikl prostor pro odkládání.



Centrální výsuvné vřeteno – snadný a pohodlný servis



Dvojitý kryt baterie snižuje hluk a je možno jej otevřít nezávisle na sedadle.



Možnost přidání patentovaného TurfGroomeru, který zasahuje v rozmezí 1-2 mm pod výškou stříhu na několika hladinách a tak stimuluje růst výhonků. Tím se greens stávají rychlejší, hustší a kvalitnější, aniž by bylo nutné nadměrné snížení výšky seče.

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota D722-E, 3-válcový Diesel chlazený vodou
Výkon	13,02 kW při 3 200 ot./min
Objem	719 cm ³
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	31 l
Pohon	
Pojezd	hydrostatické čerpadlo s hydromotory v kolech
Pohon vřeten	hydraulický, obousměrné hydromotory, ovládací ventil pro backlapping
Řízení	zadním kolem, hydraulický posilovač řízení
Rychlost	Sečení 6 km/h
	Transportní 12 km/h
	Zpětná 3 km/h
Objem hydraulické nádrže	18,2 l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný GreensCare 68
Ovládací prvky a vybavení palubní desky	
Pojezdový pedál – vpřed a vzad pojezdový pedál, brzdový pedál, prvky integrované do podpěrky ruky: spínač zapalování, centrální zapínání vřeten, joystick pro ovládání vřeten, klakson, ruční plyn, varovné světlo teploty oleje, ukazatel motohodin, 12V zásuvka, odkládací prostor	
Brzdy	
provozní	hydrostatické brzdy
parkovací	kotoučová brzda, průměr 152 mm
Pneumatiky	
přední, zadní	20x10-12 Titan hladké 2 Ply, bezdušové
Žací jednotky	
Vřetena	3 hydraulicky hnaná vřetena se záběrem 559 mm, průměr 127 mm
Počet nožů na vřeteni	7, 9, 11
Válce	přední hladký nebo rýhovaný (volitelný)
	zadní hladký
nastavení	protichůdné šrouby
Parametry sečení	
Záběr	1,6 m
Výška seče při použití standardního spodního nože	2,5 – 16 mm
Výška seče při použití turnajového spodního nože	1,6 – 16 mm
Vzdálenost stříhu (clip distance)	7 - nožové vřeteno – 1,23 mm/km/h 9 - nožové vřeteno – 0,95 mm/km/h 11 - nožové vřeteno – 0,78 mm/km/h
Rozměry	
Transportní šířka	1,6 m
Výška s ochranným rámem	1,72 m
Délka	2,1 m se žacími jednotkami 2,5 m se zásobníkem
Hmotnost	630 kg
Rozchod kol	1,2 m
Rozvor	1,3 m
Příslušenství	
aktivní stěrače zadních válců, sběrače posečené trávy, 3WD, patentovaný Turf Groomer, široká škála regeneračních kazet GreenTek a Maredo	

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

