

VÝHODY VE ZKRATCE

- převodovka 6 / 2
- pomalý a rychlý chod
- variabilní ložná plocha
- nosnost 400 kg

BH 41 T



BH 41 F



BH 41 B



variabilní ložná plocha

- výsuvné bočnice (F)
- sklopné bočnice (T)
- jednodílná (B)



jednoduché ovládání

1. brzda motoru
2. zatáčení
3. ruční plyn
4. výška řídiček



2 rozsahy rychlostí



Motor
Max. výkon
Startér
Palivo

Převodovka
Výrobce / typ
Počet rychlostí vpřed
vzad
Max. rychlost vpřed
vzad
Typ spojky
Řízení
Brzdy

Délka ložné plochy (F/T/B)
Šířka ložné plochy (F/T/B)
Výška bočnic (F/T/B)
Nakládací výška
Max. nosnost
Vyklápění
Směr vyklápění
Vyklápěcí úhel

Šířka pásu
Styčná plocha se zemí
Rozchod

Celková délka (F/T/B)
Celková šířka (F/T/B)
Celková výška
Světlá výška
Poloměr otáčení
Hmotnost (F/T/B)
Max. náklon při nakládání
vykládání

BH 41

Mitsubishi GB 130
3,0 kW / 4,2 k
Manuální
Benzín

Mechanická
Canycom Nagara
6
2
4,4 km/h
2,2 km/h
Napínáním řemenu
Zubové spojky
Vnitřní

950 / 1050 / 1100 mm
520 / 745 / 685 mm
150 / 200 / 200 mm
370 mm
400 kg
Manuální
Dopředu
60°

180 mm
650 mm
410 mm

1705 / 1800 / 1790 mm
675 / 830 / 725 mm
970 mm
90 mm
1260 mm
195 / 210 / 210 kg
25°
15°



WWW.BONAS.CZ