

BP 419

BP 419 P

CANYCOM

VÝHODY VE ZKRATCE

- převodovka 6 / 2
- pomalý a rychlý chod
- variabilní ložná plocha
- nosnost 400 kg
- hydraulické sklápění (P)

BP 419 F



BP 419 B



BP 419 T



WWW.BONAS.CZ

BP 419

BP 419 P

CANYCOM

variabilní ložná plocha

- výsuvné bočnice (F)
- sklopné bočnice (T)
- jednodílná (B)



hydraulické sklápění (modely P)



2 rozsahy rychlostí



	BP 419 F / T / B	BP 419 TP / BP
Motor	Mitsubishi GB 130	
Max. výkon	3,0 kW (4,2 k)	
Startér	Manuální	
Palivo	Benzín	
Převodovka	Mechanická	
Výrobce / typ	Canycom Nagara	
Počet rychlostí vpřed	6	
vzad	2	
Max. rychlost vpřed	4,4 km/h	5,3 km/h
vzad	2,2 km/h	2,2 km/h
Typ spojky	Napínáním řemenu	
Řízení	Zubové spojky	
Brzdy	Vnitřní	
Délka ložné plochy	950 / 1050 / 1100 mm	1150 / 1080 mm
Šířka ložné plochy	520 / 745 / 685 mm	745 / 690 mm
Výška bočnic	150 / 200 / 200 mm	200 / 200 mm
Nakládací výška	370 mm	
Max. nosnost	400 kg	300 kg
Vyklápění	Manuální	
Směr vyklápění	Dopředu	
Vyklápěcí úhel	60°	
Šířka pásu	180 mm	
Styčná plocha se zemí	650 mm	
Rozchod	410 mm	
Celková délka	1725 / 1800 / 1810 mm	1990 / 2030 mm
Celková šířka	675 / 830 / 725 mm	830 mm
Celková výška	1150 mm	935 mm
Světlá výška	90 mm	
Poloměr otáčení	1150 mm	
Hmotnost	175 / 205 / 205 kg	215 kg
Max. náklon při nakládání	25°	
vykládání	15°	

WWW.BONAS.CZ