

BC190XL ŠTĚPKOVAČ



ROBUSTNOST NADE VŠE.

Inovativní konstrukce štěpkovače – řezné ústrojí, řezný kotouč, pohonná jednotka a podávací systém jsou kompaktně uloženy v robustním nerezovém rámu. Tato konstrukce je zárukou jak dlouhé životnosti štěpkovače BC190XL, tak i jeho univerzálnímu využití i při náročných projektech.



MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

OBSLUHY. Štěpkovač BC190XL garantuje maximální bezpečnost při práci díky kontrolnímu rámu se 4 polohami podávání, jenž je umístěn nad podávacím stolem. Systém umožní operátorovi podle potřeby zastavit podávací válce, spustit podávání či zvolit zpětný chod. Patentovaný bezpečnostní rám se stop- tlačítkem je umístěn strategicky tak, aby mohl pracovník obsluhy strčit do rámu k buď záměrnému nebo automatickému zastavení podávání v případě nouzové situace.



ZMÁČKNOUT TLAČÍTKO A

ŠTĚPKOVAT. Zásadou integrované odstředivé spojce se štěpkovač spustí pouhým zmáčknutím knoflíku. To nejen zjednodušuje provoz a chod stroje, ale rovněž zcela eliminuje chybnou obsluhu.



MINIMÁLNÍ ÚDŽBA. Štěpkovač BC190XL si vystačí s krátkou, pravidelnou rutinní údržbou. Veškeré mazací plochy jsou uloženy na vnější straně štěpkovače. Hnací řemeny jsou napínány automaticky a není nutné je napínat ručně. Řemeny lze snadno a rychle vyměnit bez použití speciálního nářadí. Snadný přístup ke všem ovládacím prvkům stroje umožní práci i ve stísněných prostorách.



ŠTĚPKOVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ.

Silný motor Kubota s výkonem 35,9 kW (48,1 HP), řezný systém s kotoučem 76 cm a 4 noži – to vše umožní štěpkovači BC190XL lehce zvládnout i složité úkoly. Nízká hluchost 120 Db (A) přispívá ke klidnějším pracovním podmínkám obsluhy a nezatěžuje hlukem ani okolí pracoviště.



SNADNÉ PODÁVÁNÍ MATERIÁLU.

Velikost podávacího otvoru 20,3 x 30,5cm s horizontálně uloženými podávacími válci a se systémem SmartFeed System, který sleduje podávání a rychlost otáčení motoru, garantují skvělý výkon štěpkování a výrazně usnadňují práci obsluze!



VERMEER.COM

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.

BC190XL ŠTĚPKOVAČ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Hmotnost: 1.450 kg

Hmotnost: 75 kg

Délka (transportní): 350 cm

Šířka (transportní): 155 cm

Výška (transportní): 240 cm

Šířka vstupního otvoru: 30,5 cm

Výška vstupního otvoru: 20,3 cm

MOTOR

Model/ značka: Kubota V2203-M-E3B

Typ paliva: Diesel

Max. výkon: 35.9 kW (48,1 HP)

Max. točivý moment: 145 Nm

Počet válců: 4

Chlazení: Voda

Hladina hluku: 120 dB

OBJEM

Nádrž pohonných hmot: 56 l

Nádrž hydraulické kapaliny: 22.7 l

VÝSTUPNÍ SYSTÉM

Výška komínu: 246 cm

ŘEZNÝ SYSTÉM

Hmotnost: 120 kg

Šířka: 305 mm

Řezný kotouč: Ø 760 mm

Rychlost otáčení: 1480 ot/min.

Počet nožů: 4 ks

bezpečnostní systém Safety Lock: 4

PODÁVACÍ SYSTÉM

Počet podávacích válců: 2

Podávací válec horní- průměr: Ø 40 cm

Podávací válec spodní- průměr: Ø 26 cm

Podávací válce: Horizontální podávací válce

Rozpínací síla: 290 kg

Vzdálenost od disku: 32 cm

PODÁVACÍ STŮL

Šířka: 109,2 cm

Délka: 167.6 cm

Výška: 71.1 cm

PODVOZEK

Světla: žárovky

náprava: Alko Plus 1500 kg

pneumatiky: 175R14C8PR

brzdy: nájezdové

VOLITELNÉ POLOŽKY

Speciální barva

Prodloužená záruka

Vermeer Confidence Plus® - asset protection program

POZNÁMKY

Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit výrobu. Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Je možné pořídit fotografie a obrázky zvoleného příslušenství či jeho součástí. Kontaktujte prosím svého místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací. Logo firmy Vermeer „Vermeer – Equipped To Do More“ jsou ochrannými známkami společnosti Vermeer Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Kubota je ochrannou známkou společnosti Kubota. Ltd. © 2016 Vermeer Corporation. Všechna práva vyhrazena.



EQUIPPED TO
DO MORE.