

Toro Pařezová fréza **STX-38**



Pařezová fréza STX 38 kombinuje všechny pohodlné ovládací prvky z modelu kompaktního nakladače Toro Dingo TX525 s kompaktní, specializovanou platformou pro pařezovou frézu. Výkon 38 HP a **hydraulicky ovládané pracovní rameno s kotoučem Ø 57 cm** (osazeným 16 „zuby“) s otáčením v 60° dodává obsluze pocit jednoduché ovladatelnosti a výkonnosti.

Pásová pařezová fréza Toro STX 38 je postavena pro **vynikající odolnost** i v těch nejnáročnějších podmínkách. Plně hydraulická operace znamená žádné drahé výměny řemenů a jejich vyklouzávání a v neposlední řadě ani časté úpravy napínání.

S **inovativními motory s elektronickým vstřikováním paliva EFI** má pařezová fréza vyšší výkon, menší spotřebu paliva i jednodušší startování. Funkce intelli-sweep automaticky přizpůsobuje rychlost frézového kotouče na základě jeho zatížení pro optimální provoz a ochranu motoru. Snadno použitelné ovládací prvky a pásy pro snadnou stabilitu dělají model STX 38 velmi příjemně ovladatelný stroj i v těžkých podmínkách. Nejlepší ze všeho je **přepavní rychlost 7 Km/h**, která Vám umožní strávit více času frézováním a méně času přepravou stroje což zvyšuje produktivitu.

Pohyb pomocí pásů

- Hi-drive pásy zajišťují vynikající horolezecké schopnosti, manévrovatelnost
- Zvyšuje stabilitu ve svazích
- Eliminuje vyjeté koleje a stopy po pneumatikách
- Snadno se pohybuje na mokřích i měkkých terénních podkladech

Snadno ovladatelný řídicí systém nabízí plynulý provoz. Dva jednoduché ovládací prvky ovládají celý pojezd a frézování.

1. Ovládání pojezdu – dopředu, dozadu a zatáčení
2. Ovládání hydraulického ramene – natočení, zvedání/spouštění a zapínání frézového kotouče

Technické parametry

MODEL	23210
Motor	Kohler Command PRO ECV980
Výkon	38 HP
Pracovní hloubka	46 cm
Pracovní výška	88 cm
Průměr pracovního kotouče	22,25" (57 cm)
Počet řezacích zubů	16
Rozměry	241 cm délka, 87 cm šířka
Váha	794 kg

