

CTX100 MININAKLADAČ



OPTIMÁLNÍ VÝKON. Nakladač je vybaven dieslovým turbomotorem Kohler KDI s výkonem 40HP (30kW). Tento motor splňuje emisní požadavky I bez filtru pevných částic (DPF), což snižuje náklady a opotřebení motoru.



PRODUKTIVITA. Maximálně možné zatížení na hranici překlopení je 1341,7 kg a ISO provozní kapacita činí 469,5 kg, což garantuje efektivní zdvih i v těžkých terénních podmínkách.



VYSOKÝ STANDARD. Ke standardu nakladače CTX100 patří duální hydraulika pro aplikace vyžadující vysoký průtok (58,7 l/min) či nízký průtok (30,7 l/min) a to podle potřeby přídavného zařízení a pro maximální kontrolu nad strojem.



PÁSY "NA MÍRU": Vyberte si pásy o šířce 9" (22,9cm) nebo 7" (17,8 cm) podle požadavků Vašich projektů. Pracovat můžete s celou řadou přídavných zařízení.



KOMFORT PRO OBSLUHU. Užijte si jízdu na pohodlné, bezpečné, polstrované plošině se snadným ovládním a dokonalou kontrolou nad strojem.

**3 YEAR/
3000 HOUR
WARRANTY**

PRODLUŽTE SI ZÁRUKU NA RAMENO NAKLADAČE. Prodloužená záruka ramene na 3 rok či 3000 motohodin Vám poskytne jistotu a klid.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

CTX100 MININAKLADAČ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Hmotnost(základní jednotka 22,9 cm): 1.542,2 kg

Hmotnost (základní jednotka 17,8 cm): 1.533,1 kg

Délka (základní jednotka): 227,3 cm

Délka s lopatou: 283,2 cm

Šířka s lopatou 17,8 cm: 106,7 cm

Šířka bez lopaty 17,8 cm: 91,4 cm

Výška: 147,3 cm

Výška zdvihu: 223,5 cm

Světlost: 17,1 cm

Měrný tlak na půdu – úzké pásy: 36,5 kPa

Měrný tlak na půdu - širší pásy: 29 kPa

MOTOR

Výrobce a model: Kohler KDI 1903

Typ paliva: Diesel

Palivová nádrž: 54.9 L

Výkon: 40 HP (30kW)

Chladicí systém: kapalina

Počet válců: 3

VÝKON

SAE provozní kapacita: 469,5 kg

Bod přetížení (vč. 75 kg obsluhy): 1.341,7 kg

Pojezdová rychlost: 7,2 km

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Průtok hydrauliky vysoký: 58,7 l/min.

Průtok hydrauliky nízký: 30,7 l/min.

Tlak pojezdového čerpadla: 210 bar

Hydraulická nádrž: 45,4 l

PROVOZNÍ PARAMETRY

Řízení: duální, obsluhou ovládaný joystick

Baterie: 12V (800CCA)

BEZPEČNOST

System detekce přítomnosti obsluhy

Hydraulická parkovací brzda

VOLITELNĚ

Šířka pásů: 91,4 cm při šířce pásu 17,8 cm nebo 101,6 cm při šířce pásů 22,9 cm

Speciální barva

Plánovaná údržba

Program ochrany majetku Vermeer Confidence Plus

Poznámky:

